

Link do produktu: <https://www.interlumen.pl/automat-schodowy-230v16a-th351-pollin-ws-1s-p-21975.html>



## Automat schodowy 230V/16A TH35/1 Pollin WS-1S

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Cena internetowa brutto | <b>45,00 PLN</b>        |
| Cena internetowa netto  | <b>36,59 PLN</b>        |
| Cena detaliczna         | <b>50,00 PLN</b>        |
| Dostępność              | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>       |
| <b>Nasz symbol</b>      | <b>295-</b>             |
| Kod producenta          | <b>WS-1S</b>            |
| Kod EAN                 | <b>3452001386169</b>    |
| Producent               | <b>POLLIN</b>           |
| » Trzonek               | <b>TH35</b>             |

### Opis produktu

#### WS-1S

Wyłącznik schodowy **WS-1S** służy do automatycznego wyłączania oświetlenia na przykład klatek schodowych, po upływie nastawionego czasu odliczanego od momentu włączenia oświetlenia.

Naciśnięcie przycisku włączającego oświetlenie powoduje jednocześnie zasilanie urządzenia i rozpoczęcie odliczania czasu nastawionego pokrętelem (regulacja w zakresie ok. 20 s ÷ 10 min).

Po upływie nastawionego czasu następuje wyłączenie oświetlenia i jednocześnie odłączenie zasilania wyłącznika schodowego, dzięki czemu nie pobiera on energii elektrycznej (stan „czuwania”).

Zaciski wyjściowe 1 i 2 są wewnętrznie zwarte i po zadziałaniu urządzenia pojawia się na nich napięcie (faza L).

Ten typ automatu schodowego można przyłączyć zarówno **do instalacji 3- jak i 4-żyłowej**.

**GWARANCJA 5 LAT**

#### DANE TECHNICZNE

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie              | 230V 50Hz                                                           |
| Obciążalność wyjścia   | 16A 250V AC (napięcie wyjściowe pojawia się na obu zaciskach 1 i 2) |
| Zakres regulacji czasu | ok. 20 s ÷ 10 min                                                   |
| Temperatura pracy      | -25°C ÷ +45°C                                                       |

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Listwa zaciskowa   | 2,5 mm <sup>2</sup> , system windowy -<br>nie niszczący końcówek przewodów |
| Obudowa            | do montażu na szynie TH-35,<br>wykonana z tworzywa samogasnącego           |
| Wymiary obudowy    | <b>jeden moduł (17,5 mm)</b>                                               |
| Stopień<br>ochrony | IP 20                                                                      |