

Link do produktu: <https://www.interlumen.pl/automat-schodowy-240v10a-ff-as-222-p-21961.html>



Automat schodowy 240V/10A F&F AS-222

Cena internetowa brutto	112,08 PLN
Cena internetowa netto	91,12 PLN
Dostępność	Mała ilość
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	47-01-34
Kod producenta	AS-222T
Kod EAN	5908312592129
Producent	F&F

Opis produktu

Z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetlenia

AS-222T

Z przeciwblokadą. Na szynę 35mm. 10A.

Przeznaczenie

Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

Działanie

Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony potencjometrem (od 0,5min. do 10min.), po upływie którego następuje zredukowanie jasności oświetlenia o połowę na czas około 30 sek. Dopiero po tym czasie nastąpi całkowite wyłączenie oświetlenia (unika się nagłej ciemności, pozostaje czas na bezpieczne dojście do wyłącznika). W czasie zredukowanej jasności ponowny sygnał wyłącznika załączy oświetlenie do pełnej jasności. Funkcja przeciwblokady nie pozwala na ciągłe świecenie oświetlenia po zablokowaniu wyłącznika schodowego, tzn. po zablokowaniu wyłącznika (np. zapalką) automat odmierzy zadany czas i wyłączy oświetlenie. Ponowne załączenie oświetlenia może nastąpić po usunięciu blokady.

UWAGA!

- AS-222T nie może współpracować z lampami jarzeniowymi, świetłówkami kompaktowymi i innymi lampami z elektronicznymi zapłonnikami.
- AS-222T nie może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

Dane techniczne

zasilanie	230V AC
prąd obciążenia	<10A
opóźnienie wyłączenia - regulowane	0,5÷10min
czas podtrzymania świecenia ze zredukowaną jasnością	30sek
opóźnienie zadziałania	<1sek
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
pobór mocy	0,8W
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	2 moduły (35mm)
montaż	na szynie 35mm