

Link do produktu: <https://www.interlumen.pl/automat-zmierzchowy-24v-ip65-10a-azh-ff-2303-p-55365.html>



Automat zmierzchowy 24V IP65 10A AZH F&F 2303

Cena internetowa brutto	82,16 PLN
Cena internetowa netto	66,80 PLN
Cena detaliczna	83,23 PLN
Dostępność	Mała ilość
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	S-048
Kod producenta	AZH-24V
Kod EAN	5908312592303
Producent	F&F
» Napięcie [V]	24
» IP	65

Opis produktu

Czujnik AZH z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym 24V AC/DC

Hermetyczny. Montaż natynkowy. 10A.

Przeznaczenie:

Automat zmierzchowy służy do automatycznego załączania oświetlenia ulic, placów, wystaw, reklam, itp. o zmierzchu i wyłączenia tegoż oświetlenia o świcie.

Działanie:

Automat umieścić w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego, które zmianami swej intensywności będzie powodować załączanie i wyłączanie oświetlenia. Pora załączenia oświetlenia może być ustawiona przez użytkownika potencjometrem. Obrót w stronę "księżyc" - załączy później, obrót w stronę "słoneczka" - załączy wcześniej. Automat posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń (np. wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu.

UWAGA!

W przypadku kontroli działania automatu cały automat szczelnie przykryć, np. pudełkiem tekturowym lub ciemną, grubą tkaniną. Zakrycie tylko "oczka" sondy, np. palcem jest niewystarczające, gdyż natężenie światła słonecznego jest bardzo silne i przenika do fotoelementu przez plastikową obudowę i ludzkie ciało.

Dane techniczne:

zasilanie	24V AC/DC
prąd obciążenia	< 10 A
próg zadziałania - regulowany	2÷1000 Lx
próg zadziałania - ustawiony	ok. 7 Lx
histereza	ok. 15 Lx
opóźnienie zadziałania włączenia	1÷15 s
opóźnienie zadziałania wyłączenia	10÷30 s
pobór mocy	0,56 W
przyłącze	OMY 3×0,75 mm ² ; l=0,8 m
temperatura pracy	-25÷50 °C
wymiary	50×67×26 mm
montaż	dwa wkręty do podłoża
stopień ochrony automatu	IP65