

Link do produktu: <https://www.interlumen.pl/automat-zmierzchowy-th351m-pollin-mrok-16ssw10-p-21987.html>



Automat zmierzchowy TH35/1m Pollin MROK-16S+SW10

Cena internetowa brutto	101,00 PLN
Cena internetowa netto	82,11 PLN
Cena detaliczna	104,00 PLN
Dostępność	Mała ilość
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	273-
Kod producenta	MROK-16S
Kod EAN	5907222297339
Producent	POLLIN
» Trzonek	TH35

Opis produktu

MROK-16S

Wyłącznik zmierzchowy **MROK-16S** przeznaczony jest do automatycznego załączania o zmierzchu i wyłączania o świcie wszelkiego rodzaju oświetlenia, w szczególności oświetlenia ulic, reklam, wystaw sklepowych itp.

MROK-16S jest wyłącznikiem zmierzchowym, wykonanym w obudowie z tworzywa samogasnącego, przeznaczonej do mocowania na szynie TH-35 wyposażonym w niezależną hermetyczną sondę.

Posiada możliwość regulacji progu zadziałania w zakresie ok. 2 ÷ 50 Lux. Regulacja progu nie powoduje gwałtownych zmian szerokości histerezy, co oznacza, że próg wyłączenia przesunie się w podobnym stopniu jak próg załączenia.

Wyłącznik **MROK-16S** wyposażony jest w dwie diody LED: zieloną - **SIEĆ** oraz czerwoną **PRÓG**, która działając bezzwłocznie ułatwia regulację.

Wyłącznik **MROK-16S** posiada zwłokę czasową włączenia / wyłączenia eliminującą przypadkowe zadziałania spowodowane krótkotrwałym oświetleniem lub zasłonięciem czujnika.

Wyłącznik **MROK-16S** oferowany jest wraz z hermetyczną sondą walcową (**SW-10**) lub sondą natynkową (**SN-16L**)

GWARANCJA 5 LAT

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	180V ÷ 250V AC 50Hz
Max prąd obciążenia rezyst.	16A
Próg zadziałania	ok. 10 Lux (ustawienie fabryczne)

Próg wyłączenia	ok. 20 Lux (ustawienie fabryczne)
Zakres regulacji progu	ok. 2 ÷ 50 Lux
Czas opóźnienia zadziałania	ok. 20 s
Sygnalizacja uchwycenia progu	czerwona dioda LED działająca bezzwłocznie
Sygnalizacja zasilania	zielona dioda LED
Czujnik światła	fototranzystor
Temperatura pracy	-30°C ÷ +50°C
Listwa zaciskowa	2,5 mm ² , system windowy - nie niszczący końcówek przewodów
Obudowa	do montażu na szynie TH-35, wykonana z tworzywa samogasnącego
Wymiary obudowy	jeden moduł (17,5 mm)
Stopień ochrony	IP 20