

Link do produktu: <https://www.interlumen.pl/bawelniany-oplot-smzo-3x0-75mm2-fi-6-mm-p-26181.html>



Bawełniany opłot SMżo 3x0,75mm² Fi 6 mm

Cena internetowa brutto	7,50 PLN
Cena internetowa netto	6,10 PLN
Cena detaliczna	8,00 PLN
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	581-
Kod producenta	H03RT-H 3G0,75
Kod EAN	5901854402925
Producent	NIEZNANY

Opis produktu

Przewód zasilający do pracy gorącej w oplocie bawełnianym 3x0,75mm²

Wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/300 V (03) w izolacji gumowej (R) z żyłami miedzianymi o dużej giętkości (H), w oplocie tekstylnym (T).

BUDOWA:

- Żyły miedziane wielodrutowe kl. 6, wg normy PN-EN 60228
- Izolacja mieszanka gumowa rodzaju EI4
- Powłoka opłot tekstylny biało-czarny
- Kolory izolacji zielono-żółta, niebieska, brązowa
- Temperatura pracy od -25°C do +60°C
- Napięcie znamionowe 300/300V

Zastosowanie

Przewody o dużej giętkości w oplocie tekstylnym przeznaczone do zasilania

urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego dla których wymagana jest wysoka elastyczność oraz istnieje możliwość przypadkowego kontaktu z gorącymi elementami, najczęstsze zastosowania: żelazka, pralki, piekarniki itp, nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz, oraz zasilania elektronarzędzi