

Link do produktu: <https://www.interlumen.pl/bistabilny-przekaznik-wbi-1s-230v-uniwer-pollin-p-53893.html>



Bistabilny przekaźnik WBI-1S 230V uniwer. POLLIN

Cena internetowa brutto	82,00 PLN
Cena internetowa netto	66,67 PLN
Cena detaliczna	84,00 PLN
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	4087
Kod producenta	WBI-1S
Kod EAN	5907222297254
Producent	POLLIN

Opis produktu

Przekaźnik bistabilny WBI-1S

Wyłącznik bistabilny, uniwersalny WBI-1S przeznaczony jest do włączania i wyłączania urządzenia elektrycznego za pomocą dowolnej liczby przycisków umieszczonych w różnych miejscach.

Może być stosowany na klatkach schodowych, korytarzach, halach itp.

Wyłącznik WBI-1S posiada dwie diody świecące LED: zieloną - SIEĆ, oraz czerwoną PRACA.

Naciśnięcie przycisku sterującego powoduje przełączenie się styku wyjściowego z pozycji 15-16 na 15-18 i zaświecenie diody PRACA. Ponowne naciśnięcie przycisku przełączy styk wyjściowy z powrotem na pozycję 15-16 (jednocześnie zgaśnie dioda PRACA).

Przekaźnik WBI-1S jest urządzeniem uniwersalnym i może być sterowany fazą "L" lub zerem fazowym "N".

Urządzenie nie "zapamiętuje" położenia wyjściowego styku, więc po zaniku napięcia zasilającego i jego powrocie, styk wyjściowy pozostanie w stanie wyłączenia, dzięki czemu nie nastąpi samoczynne załączenie sterowanych odbiorników po powrocie tego napięcia.

Przekaźnik WBI-1S może współpracować z przyciskami podświetlanymi (w przypadku sterowania fazą "L") - pod warunkiem że prąd zastosowanych w nich neonówek nie przekracza 2 mA.

- Zasilanie: 230V 50 Hz
- Obciążalność wyjścia: 16A 250VAC (styk przełączny galwanicznie odseparowany)
- Temperatura pracy: -20°C/+40°C
- Listwa zaciskowa: 2,5 mm², system windowy
- Obudowa: tworzywo samogasnące, szyna TH 35
- Wymiary obudowy: 1 moduł
- Stopień ochrony: IP20
- Rodzaj styków: przełączne

- Ilość styków: 1