

Link do produktu: <https://www.interlumen.pl/filtr-1-5m-9-gn-czarny-armac-4816-m9-p-52997.html>



## Filtr 1,5m 9 gn. czarny Armac 4816 M9

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Cena internetowa brutto | <b>77,00 PLN</b>         |
| Cena internetowa netto  | <b>62,60 PLN</b>         |
| Cena detaliczna         | <b>80,00 PLN</b>         |
| Dostępność              | <b>Mała ilość</b>        |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>        |
| <b>Nasz symbol</b>      | <b>10761</b>             |
| Kod producenta          | <b>M9 czarny 1,5metr</b> |
| Kod EAN                 | <b>5904722194816</b>     |
| Producent               | <b>ARMAC</b>             |

### Opis produktu

ARMAC M9 Listwa zasilająca antyprzepięciowa 1,5m

1. Multi M9 charakteryzuje się dużą trwałością i niezawodnością, potwierdzoną wieloletnią pracą u tysięcy zadowolonych użytkowników.
2. Posiada 9 zabezpieczonych gniazd sieciowych 230V z uziemieniem oraz bezpiecznik automatyczny.
3. Podświetlany przełącznik sygnalizuje obecność napięcia w zabezpieczonych gniazdach.
4. Listwa została wyprodukowana w Polsce.

Multi M9 posiada 9 zabezpieczonych gniazd sieciowych z uziemieniem, dzięki czemu można podłączyć do jednego urządzenia praktycznie wszystkie posiadane odbiorniki.

Zabezpiecza przed zwarciami, jak i niebezpiecznymi skokami napięcia urządzenia elektroniczne w domu i w biurze.

#### Dane techniczne:

- Napięcie znamionowe  $U_n$ : ~230V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd znamionowy / Maksymalne obciążenie  $\Sigma I_n$ : 10A (2300W)
- Absorpcja energii (sumaryczna): 155J
- Prąd upływu: 0,5mA
- Czas reakcji: <25ns
- Maksymalny prąd wyładowczy  $I_{max}$ : 6kA – 8/20  $\mu$ s
- Napięcie trwałej pracy  $U_c$ : 250V 50Hz
- Napięciowy poziom ochrony  $U_p$ :  $\leq 1,2kV$
- Napięcie próby  $U_{oc}$ : 4kV
- Zabezpieczane linie: L-N
- Bezpieczniki: bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
- System ochrony przeciwporażeniowej: kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
- Ilość gniazd: 9
- Wtyk: PN-E-93203 typ 2P + uziemienie
- Wyłącznik: podświetlany, dwubiegunowy
- Obudowa: tworzywo sztuczne, samogasnące
- Wymiary (mm) dł.x szer.x wys.: 550x60x50

