

Link do produktu: <https://www.interlumen.pl/latarka-obrotowa-360-1x-led-8w1cob-3w-3059-p-54896.html>



Latarka obrotowa 360° 1x LED 8W+1COB 3W 3059

Cena internetowa brutto	46,00 PLN
Cena internetowa netto	37,40 PLN
Cena detaliczna	50,00 PLN
Dostępność	Mała ilość
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	I-995
Kod producenta	LXLL83
Kod EAN	5902270753059
Producent	KONTAKT

Opis produktu

Latarka ręczna

Wysokiej jakości obrotowa latarka ręczna LTC, wykonana jest z najwyższą precyzją.

Korpus z aluminium wysokiej jakości zapewnia świetną odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz przyczynia się do niezwyklej wytrzymałości urządzenia.

Latarka jest kompaktowa i względnie lekka, pozwala to na komfortowe użytkowanie i łatwy transport.

Urządzenia wyposażono w 2 diody w technologii LED i 7 indywidualnych trybów świecenia.

Innowacyjny kształt i niespotykane możliwości regulacji wyróżniają urządzenie na tle innych latarek ręcznych.

OBROTOWA GŁOWICA

LL83 dysponuje innowacyjną konstrukcją, niespotykaną w tradycyjnych latarkach ręcznych.

Latarka zwieńczona jest obrotową głowicą, na której znajdują się dwie diody LED o odmiennym przeznaczeniu.

Umożliwia to 360-stopniową regulacją kąta padania światła, szybką zmianę między obiema diodami oraz oświetlanie z dwóch stron jednocześnie.

DWA SPOSOBY ZASILANIA

W przypadku latarek zasilanych akumulatorowo, uniwersalność odgrywa kluczową rolę.

Latarka LL83 została przystosowana do zasilania na dwa sposoby. Bez problemu zasilisz urządzenie zarówno akumulatorem Li-ion 18650, jak i trzema bateriami AAA.

Oznacza to, że użytkownik nie jest uwiązany do jednego konkretnego rodzaju akumulatora/baterii i łatwiej znaleźć kompatybilne ogniwa w sytuacji awaryjnej.

MAGNETYCZNA PODSTAWA

Konstrukcję latarki przemyślano w taki sposób, by zmaksymalizować użyteczność obrotowej głowicy.

Właśnie z tego powodu urządzenie zostało wyposażone w mocny magnes umieszczony na podstawie pozwalający na stabilny montaż latarki do metalowej powierzchni.

Obie te funkcjonalności komplementują się nawzajem, pozwalają w prosty sposób stworzyć statyczne źródło światła z regulowanym kątem padania światła, oświetlające na przykład obszar roboczy.