

Link do produktu: <https://www.interlumen.pl/oval-100w-e27-biala-tworzywo-sztuczne-pawbol-1692-p-53768.html>



## OVAL 100W E27 biała tworzywo sztuczne PAWBOL 1692

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Cena internetowa brutto | <b>32,00 PLN</b>        |
| Cena internetowa netto  | <b>26,02 PLN</b>        |
| Cena detaliczna         | <b>34,00 PLN</b>        |
| Dostępność              | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>       |
| <b>Nasz symbol</b>      | <b>D3155</b>            |
| Kod producenta          | <b>D.3155</b>           |
| Kod EAN                 | <b>5905793081692</b>    |
| Producent               | <b>PAWBOL</b>           |
| » Trzonek               | <b>E27</b>              |
| » Napięcie [V]          | <b>230</b>              |
| » Moc [W]               | <b>100</b>              |
| » IP                    | <b>44</b>               |

### Opis produktu

Ścienne-sufitowa oprawa oświetleniowa o IP 54. Podstawa i osłona wykonane z tworzywa sztucznego, klosz szklany przezroczysty. Montowana za pomocą kołków rozporowych bezpośrednio do podłoża. Jako źródło światła stosuje się żarówki głównego szeregu. Oprawa posiada trzy wejścia kablowe.

Zastosowanie: oświetlanie magazynów, garaży oraz piwnic.  
E-27, IP54, 230V, 60W

| Parametr                                      | Wartość  |
|-----------------------------------------------|----------|
| Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie | nie      |
| Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie  | nie      |
| Długość                                       | 170.0 mm |
| Klasa ochronności                             | II       |
| Kolor klosza/pokrywy                          | Inne     |
| Kolor obudowy                                 | Biały    |
| Kontrola koloru (RGB)                         | nie      |
| Kuloodporny                                   | nie      |
|                                               | 1.0      |

| Parametr                                    | Wartość             |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Liczba źródeł światła                       | Szkło przezroczyste |
| Materiał klosza                             | Tworzywo sztuczne   |
| Materiał obudowy                            | Inne                |
| Materiał rastra                             | 60.0 W              |
| Moc źródła światła                          | nie                 |
| Możliwość ściemniania                       | 230.0 V             |
| Napięcie znamionowe                         | Inne                |
| Odbłyśnik                                   | nie                 |
| Odbłyśnik perforowany                       | tak                 |
| Odpowiednie do montażu ściennego            | nie                 |
| Odpowiednie do stanowisk pracy z monitorami | E27                 |
| Oprawka                                     | Symetryczny         |
| Podział światła                             | nie                 |
| Przystosowane do zawieszenia                | nie                 |
| Raster perforowany                          | nie                 |
| Regulowana temperatura barwowa              | Inne                |
| Rodzaj obwodu                               | Oprawa z kloszem    |
| Rodzaj oprawy                               | Nie wymagany        |
| Rodzaj osprzętu                             | Inne                |
| Rodzaj rastra                               | Bezpośredni         |
| Rozsył światła                              | IP54                |
| Stopień ochrony (IP)                        | 125.0 mm            |
| Szerokość                                   | Inne                |
| Wykończenie powierzchni                     | 115.0 mm            |
| Wysokość/głębokość                          | Nie                 |
| Zapłonnik/starter                           | n                   |
| Zawiera układ sterujący                     |                     |
| Zawiera zapłonnik                           |                     |
| Zawiera źródło światła                      |                     |
| Z gniazdem wtykowym                         |                     |
| Źródło światła                              |                     |
| Z wyłącznikiem                              |                     |