

Link do produktu: <https://www.interlumen.pl/panel-led-595-x-595-60w840-brilum-6751-xelent-60-p-48739.html>

Panel led 595 x 595 60W/840 Brilum 6751 xelent 60



Cena internetowa brutto	165,00 PLN
Cena internetowa netto	134,15 PLN
Cena detaliczna	175,00 PLN
Dostępność	Do wysprzedaania
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	P-0086
Kod producenta	OS-XEL601-40
Kod EAN	5905148876751
Producent	BRILUM

Opis produktu

stopień ochrony: IP 40

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

zasilanie: bezpośrednio z sieci prądu przemiennego 230V; 50/60Hz

źródło światła: diody LED typu SMD

klosz: złożony z płyty rozpraszającej światło z polimetakrylanu metylu (PMMA) oraz z dyfuzora z mlecznej płyty z tworzywa sztucznego

obudowa: rama z profili aluminiowych, osłonięta od góry metalową osłoną

zasilacz LED: na zewnątrz obudowy (w komplecie)

wersja kolorystyczna: biały

montaż: w kasetonowych sufitach podwieszanych o module 600 x 600mm lub w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych za pomocą uchwytów UM-3 (brak w komplecie); istnieje możliwość montażu na zwieszakach linkowych (zestaw elementów do zwieszania oprawy: linki o długości 1m oraz kołki rozporowe brak w komplecie oraz montażu nastropowego za pomocą specjalnej ramki montażowej (brak w komplecie)

zastosowanie: oświetlenie sal komputerowych, konferencyjnych, wykładowych, biur, urzędów i innych pomieszczeń

użyteczności pomieszczenia, itp.

	60W
Napięcie zasilania	220 ÷ 240V AC
Częstotliwość pracy	50/60Hz
Kąt rozsyłu	120°
Stopień ochrony	IP 40
Klasa ochronności	II
Rodzaj diod LED	SMD
Barwa światła	ciepła biała
Temperatura barwowa	3000K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Strumień świetlny	4800 lm
Trwałość diod LED	25000 h*
Temperatura pracy Ta	-20°C ÷ +40°C
Możliwość ściemniania	nie

stopień, ochrony: IP 40

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

zasilanie: bezpośrednio z sieci prądu przemiennego 230V; 50/60Hz

Źródło światła: diody LED typu SMD

klosz: zŁ, oŁŁony z pŁ, yty rozpraszajÄ...cej Ł>wiatŁ, o z polimetakrylanu metylu (PMMA) oraz z dyfuzora z mlecznej pŁ, yty z tworzywa sztucznego

obudowa: rama z profili aluminiowych, osŁ, oniÄ™ ta od gÄŁtry metalowÄ... osŁ, onÄ...

zasilacz LED: na zewnÄ...trz obudowy (w komplecie)

wersja kolorystyczna: biaŁ, y

montaŁŁ: w kasetonowych sufitach podwieszanych o module 600 x 600mm lub w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych za pomocÄ... uchwytÄŁw UM-3 (brak w komplecie); istnieje moŁŁliwoŁ>ÄŁ montaŁŁu na zwieszakach linkowych (zestaw elementÄŁw do zwieszania oprawy: linki o dŁ, ugoŁ>ci 1m oraz koŁ, ki rozporowe brak w komplecie oraz montaŁŁu nastropowego za pomocÄ... specjalnej ramki montaŁŁowej (brak w komplecie)

zastosowanie: oŁ>wietlenie sal komputerowych, konferencyjnych, wykŁ, adowych, biur, urzÄ™ dÄŁw i innych pomieszczeŁ,, uŁŁytecznoŁ>ci publicznej, itp.

Moc	60W
NapiÄ™ cie zasilania	220 Å· 240V AC
CzÄ™ stotliwoŁ>ÄŁ pracy	50/60Hz
KÄ...t rozsyŁ, u	120Ä°
StopieŁ,, ochrony	IP 40
Klasa ochronnoŁ>ci	II
Rodzaj diod LED	SMD
Barwa Ł>wiatŁ, a	ciepŁ, a biaŁ, a
Temperatura barwowa	3000K
WskaŁŹnik oddawania barw (CRI)	80
StrumieŁ,, Ł>wietlny	4800 lm
TrwaŁ, oŁ>ÄŁ diod LED	25000 h*
Temperatura pracy Ta	-20Ä° C Å· +40Ä° C
MoŁŁliwoŁ>ÄŁ Ł>ciemniania	nie