

Link do produktu: <https://www.interlumen.pl/pasta-do-polaczen-alu-20ml-wago-plus-3890-p-55176.html>



Pasta do połączeń Alu 20ml Wago Plus 3890

Cena internetowa brutto	15,00 PLN
Cena internetowa netto	12,20 PLN
Cena detaliczna	16,00 PLN
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	I-025
Kod producenta	249-130
Kod EAN	4017332133890
Producent	WAGO

Opis produktu

Pasta stykowo-ochronna Alu-Plus w strzykawce.

Służy do zabezpieczenia połączeń w szybkozłączkach w przypadku użycia przewodów aluminiowych zamiast miedzianych.

Produkt zapewnia doskonałą jakość styku przy podłączaniu jednodrutowych przewodów aluminiowych o przekrojach do 4 mm²
np: do złączek WAGO z zaciskiem sprężynowym.

Jej zastosowanie eliminuje konieczność dodatkowego oczyszczania i natłuszczania przewodu aluminiowego.

Pasta zapobiega utlenianiu aluminium na połączeniach, co za tym idzie zabezpiecza styki szybkozłączek przed spadkami przewodności.

Charakterystyka:

- Automatycznie usuwa warstwę tlenku
- Zapobiega ponownemu utlenianiu się miejsca styku
- Zapobiega korozji elektrolitycznej między przewodami aluminiowymi, a miedzianymi torami przelotowymi w złączce

-Tworzy trwałą warstwę antykorozyjną

Za pomocą podręcznego aplikatora, pastę wprowadza się bezpośrednio do miejsca podłączenia przewodu.

Dzięki temu trafia dokładnie w wybrane miejsce, a połączenie jest trwałe i odporne na korozję.

Po zaaplikowaniu pasty można przystąpić do montażu złączki.

Zastosowanie pasty Alu-Plus zwalnia instalatora z konieczności dodatkowego oczyszczania i natłuszczania przewodu aluminiowego.

Pozwoli to zaoszczędzić czas wykonywania połączeń, jednocześnie zachowując ich dobrą jakość.

Jedynie przewody wyraźnie przebarwione i skorodowane wymagają dodatkowego mechanicznego doczyszczenia.

Dla zapewnienia odpowiedniego przewodzenia prądu, można zastosować pastę także na przewody czyszczone mechanicznie.

Pasta "Alu-Plus" usuwa automatycznie warstwę tlenku i tworzy trwałą warstwę antykorozyjną.

Ponadto zapobiega ponownemu utlenianiu się miejsca styku.

Zapobiega również korozji elektrolitycznej między przewodami aluminiowymi i miedzianymi torami przelotowymi w złączce, dlatego można je stosować do łączenia ze starymi instalacjami.