

Link do produktu: <https://www.interlumen.pl/probnik-lcd-ac-12-250v-yato-2862-p-55045.html>

Próbnik LCD AC 12-250V Yato 2862



Cena internetowa brutto	8,00 PLN
Cena internetowa netto	6,50 PLN
Cena detaliczna	9,00 PLN
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	I-012
Kod producenta	YT-2862
Kod EAN	5906083928628
Producent	YATO

Opis produktu

Próbnik napięcia YT-2862 z wyświetlaczem LCD umożliwia stwierdzenie obecności napięcia elektrycznego AC oraz wykrywanie napięcia AC metodą indukcyjną.

Obecność napięcia sygnalizowana jest wskazaniem na wyświetlaczu LCD, a w przypadku metody kontaktowej również zaświeceniem się diody.

FUNKCJE PRÓBNIKA

- wykrywanie napięcia AC metodą kontaktową: 12 - 250V
- wykrywanie napięcia AC metodą indukcyjną

DANE TECHNICZNE

- długość całkowita: 130 mm
- szerokość grotu: 3,0 mm
- podświetlany ekran LCD wyświetla wyniki pomiaru w zakresach do 12, 36, 55, 110 i 220
- sygnalizacja świetlna (dioda)

METODA KONTAKTOWA

Grot przyłożyć do elementu znajdującego się pod napięciem.

Na wyświetlaczu zostaną wyświetlone wartości napięcia, a zaświecenie się diody oznacza, przepływ prądu elektrycznego przez ten element.

Wskaźnik pokaże najwyższy zakres napięcia dla badanego obwodu oraz wszystkie zakresy niższe, np. przy pomiarze napięcia z gniazdka domowego 230V na wyświetlaczu pojawią się wskazania [12, 36, 55, 110, 220], co oznacza napięcie powyżej 220V.

METODA INDUKCYJNA

Metoda umożliwia wykrycie napięcia AC w zaizolowanym przewodzie.

W tym celu należy przyłożyć palec do pola "Test indukcyjny" i zbliżyć grot do zaizolowanego przewodu.

Obecność symbolu błyskawicy na wyświetlaczu LCD informuje o obecności napięcia. Metoda ta pozwala również na „bezdotykowe” wykrywanie przerwy w przewodzie elektrycznym pod napięciem.

W miejscu przerywania tester przestanie sygnalizować obecność napięcia.